

50-a-18/22 248821



50-a-18/22 248821

Hannes 1023 3.

1x10 3/4 40140 Bar: ½° /Mi


50-a-18/22 248821
50-a-18/22 248821
22
21
20
19
18
17
16
2° Hmes 1023 12 cm EtOH-Extrakt 40/40 1x 10³/4 Kol 1/2 °/—
163
359
74



F. Hanes 1023 20 cm EHR eigeth, 40/40, 1x10 3/4 cm. 900, 1/2 0/—



2° Hang 1023 32cm EUR=2µ dic, 40/40, 2 × 10 3/4 ver. 900, 1/2°/—

50-a-18/22 248821
2x10³/4 40/40 800 val. ½°/Min
248
195
248
Hannes 1023 36.
2
1
24
23
22
21
20


50-a-18/22 248B21
50-a-18/22 248B21
2 x 10³ / 4 40 140 kal/
½°/Min
223
216
246
2°
Hannes 1023 45.
10
9
8
7
6
5
4



2° Hz 1023 55cm EIR=2x etc, 40/40, 2x 10^3/4 kal, 1/2°/—


50-a-18/22 248821
50-a-18/22 248821
278
170
273
65 cm EtOH = 2µl
40/40 , 2x10 3/4 lad.
1/2 "
1023
2° Horas
4
3
2
1
24
23
22



50-a-18/22 248821


23
22
21
20
19
18
17
50-a-18/22 248821
Hannes 1023 79
2x10³/4 40/40 Rel. ½°/Min


7
6
5
4
3
2
1
50-a-18/22 248821
2x10 3 14 40140 Rad 1/2 °/Li
-2°
Hannes 1023 90.



50-a-18/22 248821

Hannes 1023 100.

2x10 3/4 40/40 800 var! ½°/h!


6
5
4
3
2
1
50-a-18/22 248821
268
135
214
24
Harnes
1023
105
2x10³/4
40/40
600 val!
½°/Min



50-a-18/22 248821

Hannes 1023 110

2x10314 550 Val: ½°/M
40/40



2° Hans 1023 120cm Eldr czyste, 40/40, 2x10 3/4 rap, 1/2 "1 —


50-a-18/22 248821
10
9
8
7
6
5
4
283
210
343
-2°
Hannes 1623 128.
2x10³/4 40/40 Kal! ½°/Min
50-a-18/22 248821


19
18
17
16
15
14
13
831
1027
285
50-a-18/22 248821
-2°
Hannes 1023 1561
2x10³/4 40/40 ~~Rot~~! 900 var% ½°/½'


50-a-18/22 248821
2x10³/4 40140 Rae! 1°/min
Hannes 1023 146.
201
213
343
5
4
3
2
1
24
23
-2°


50-a-18/22 246821
2x10³/4 40/40 800 val! ½°/L'
Hamnes 1025 1163.
207
182
212
21
20
19
18
17
16



2° Hares 1023 173 cm EHR « Zyste, 40/40, 2×10 3/4 ue 600, 1/2 °/—


50-a-18/22 248821
17
16
15
14
13
12
11
274
132
133
2° Hanos 1023 180 µm 40/40 1 24×10⁵/4 ve. 600, 1/2 01



2° Hanes 1023 18Tm ELK-Spulen, 40/40, 2x10 3/4 Foil, 1/2°/—


50-a-18/22 246821
13
12
11
10
9
8
7
250
212
445
197 mm EW = Zn 16 / 40/40 / 2×10³/4 m. 800 / 1/2 °/—
2° Hz 1023


50-a-18/22-246821
11x10³/4 40/40 700 Vol. 1° 1/4cm
Hannes 1023 210 27µ
260
385
287
13
12
11
10
9
8


24
23
22
21
20
19
18
50-a-18/22 240821
230
232
230
Hannes 1023 217 EZH
1x10³/4 U0140 700 Vol! ½°/Min


50-a-18/22 248821
1x10³.14 40/40 650 val. 1/2° / min
Hamed 1023 226 424
262
340
379
8
7
6
5
4
3


15
14
13
12
11
10
50-a-18/22 248821
Hannes 1023 233 22µ
1x10³14 Molto vol 700! ½ Mi


2
1
24
23
22
21
20
C32
C32
C32
50-a-18/22 248821
Hannes 1023 240 <2µ
1x10³ / 4 40/40 500 var! ½°/Min


11
10
9
8
7
6
5
2657
2555
2326
50-a-18/22 248821
Hannes 1023 243 <2µ
247 cm
1x10J 14 40/40 600 Vol ½° Mi


19
18
17
16
15
14
13
Sb
Ca
Cs
50-a-18/22 248821
Hannes 1023 255 c2µ
2+10³ 14 40 140 800 val! ½°/L


5
4
3
2
1
24
23
50-a-18/22 248821
Hannes 1083 267 27/4
2x10³/4 800 vas! 40140 ½"


50-a-18/22 248821
2x1кВ 1/4 40/40 Кран ±°
Hamed 1023 270 42ч
189
275
77
13
12
11
10
9
8


23
22
21
20
19
18
17
50-a-18/22 248821
Hannes 1023 280 22µ
1x10³ 14 40 140 Val 700 ! ½°/h

50-a-18/22 248821
50-a-18/22 248821
1x/63/14 40/40 700 va; 40 s/cm
Hannes 1023 290 2 cm/s
177
338
153
10
9
8
7
6
5
4


50-a-18/22 248821
1x10³ / 4 40140 500 Vol! ½°/min
Hamm 1025 300 cm
185
292
203
20
19
18
17
16
15
14



Kammer 1023 309 cm

1x103/4 40140 500val. ½°/min


12
11
10
9
8
7
6
215
235
225
50-a-18/22 248821
Jaunes 1023 315 42p
11x10³/l 40 MO Rouge ½°/₀₀


21
20
19
18
17
16
15
50-a-18/22 248821
1023 320 22µ
2x1014 800 var! ½° 1 min


50-a-18/22 246821
2x16514 40140 Rael ½°/w
Hamm 1023 328 <24
232
257
343
7
6
5
4
3
2


17
16
15
14
13
12
11
50-a-18/22 248821
203
198
38+
To
24 hrs
1023
338 mm EWR = 7 1/4 1/8 (
40/40,
2 x 10 3/4 Fal,
1/2 %—



50-a-18/22 248821


50-a-18/22 246821
2x10314 40140 à 850 val/ ½°/min
Hannes 1023 355
2°
245
267
386
6
5
4
3
2
1
24


14
13
12
11
10
9
8
1/2°
1023 365 cm
2x10 3/4 40/40 80 ver! 1/2°/m.
50-a-18/22 248821



50-a-18/22 248821

1023 375 2x10-3 / 4 40/40 Bal! ½°/Min



50-a-18/22 248821

1023 382 2x10314 40140 650 rad! $\frac{1}{2}$° /Min


17
16
15
14
13
12
11
50-a-18/22 248821
1023 388
2x10³ 1/4 40 140 500 var!


50-a-18/22 248821
2x103 14 40 140 800 var. 1 ≙ 1°
1023 400
153
183
248
1
24
23
22
21
20
19



50-a-18/22 248821

1023 405

2x10³ 14 40 40 700 val! ½ °/min


17
16
15
14
13
12
11
50-a-18/22 248821
203
1161
2321
1023 411
2x10³ | 4 40 | 40 700 var! ½° / Min


1
24
23
50-a-18/22 240821
22
21
20
19
1023 415
2×10³/4 40/40 Bar! ½° /Min


50-a-18/22 248821
50-a-18/22 248821
2x10³ 14 40 140 800 var.: ½ °/min
1023 425
239
240
210
10
9
8
7
6
5
4


50-a-18/22 248821
2x10³/4 40/40 1700 vol. 1 l/h
1023 436
218
167
267
18
17
16
15
14
13
12


6
5
4
3
2
1
50-a-18/22 248821
1023 1144
2x10³ 14 40 40 750 val: ½°/Hz



50-a-18/22 248821

1023 452

2x10314 40140 750 vol. ½°/Min


2
1
24
23
22
21
20
C2
C1
C0
50-a-18/22 248821
1023 457
2x10³ | 4 40/40 500 var! ½°/Min


9
8
7
6
5
4
3
50-a-18/22 248821
1023 464
2 x 10³ 14 40/40 500 var! ½°/Min


18
17
16
15
14
13
12
50-a-18/22 248821
472-563
1023 472
2x103 14 40 140 kal ½° Min


2
1
24
23
22
21
20
50-a-18/22 248821
1023 475
2x10³ 14 40/40 850.var! ½°/Min


50-a-18/22 246821
2x10³ 14 40/40 900 vol./½°/min
1023 484
218
224
170
11
10
9
8
7
6
5


50-a-18/22 246821
T/2°/—
40/40, 2x10³/4 hel
1023 492cm
2°/Hmos
171
203
240
20
19
18
17
16
15
14


50-a-18/22 248821
2x10 3/4 40/40 Rad! 1/2
500
1023
116
174
128
4
3
2
1
24
23
22


14
13
12
11
10
9
8
50-a-18/22 248821
1023 508
2x10³ 14 40 140 & kal! ½° Klin


50-a-18/22 248821
22
21
20
19
18
17
16
50-a-18/22 248821
10 23
519
2x10³ 14 40 140
bal! ½°/Min


7
6
5
4
3
2
1
50-a-18/22 248821
1023 528
2x10314 40140 Kal! ½° /Min


18
17
16
15
14
13
12
50-a-18/22 248821
1023 535
2x10³ 14 40140 Bar! ½° Min

50-a-18/22 246821

2x10³ 14 40 140 Rat: 1°/Min

546

1023

88

105

87

2

1

24

23

22

21

20


11
10
9
8
7
6
5
50-a-18/22 248821
1023 554
2x103/4 40/40 850 vor! ½°/Min

50-a-18/22 24821
2 x 10³/4
40140
850 Val. ½ /Mc
1023
563
130
152
353
19
18
17
16
15
14
13


9
8
7
6
5
4
3
1,25 Ω
1,63
2,44
50-a-18/22 248921
2°
1023
571 cm
et
40/40
2x10³/4
tal
1/2°/—



2° 1023 580 m etc, 40/40, 2x10³/4 m. 900, 1/2 °/ —

50-a-18/22 248821



50-a-18/22 248821

2° 1023 ~~580~~ 588 cm de 40/40 2×10 3/4 ver. 650, 1/2 °/—



2° 1023 597 m et, 40/40, 2×10 3/4 m. 700, 1/2 °/—


50-a-18/22 248821
2x10³ 14 40 40 750 var. 1°/4ii
1023 605
21
20
19
18
17
16
15
142
255
142


50-a-18/22 248821
2x10³/14 40/40 Rae' ½°/Min
1023 614
153
259
180
6
5
4
3
2
1
24


14
13
12
11
10
9
8
50-a-18/22 248821
1023 624
2x10 3/4 40140 Kat! ½°/Min


23
22
21
20
19
18
17
50-a-18/22 248821
1023
634
2x10³/4
40/40
Kal
½°/Min


11
10
9
8
7
6
50-a-18/22 248821
1023 644
1x10314 40140 800var! ½°/Min


50-a-18/22 248821
2x10314
40/40 Kal! 1°/Min
1023 654
8
7
6
5
4
3
2
175
342
66


50-a-18/22 248821
16
15
14
13
12
11
10
50-a-18/22 248821
1023 664
2x10³ 14 40 140 Ref! ½°/Min


2
1
24
23
22
21
20
50-a-18/22 248821
1023 671
1x10³ 14 40/40 600 val! ½°/min


11
10
9
8
7
6
5
50-a-18/22 248821
1023 660
2×10³ 14 40140 Bae! ²/₂


23
22
21
20
19
18
17
50-a-18/22 248821
2° 1023 68Pm ETK de, 40/40, 2×10 3/4 rad, 1/2° 1 —


9
8
7
6
5
4
3
50-a-18/22 248821
1023 cc
1x10³ 14 40 140 Pal: ½°/Min